

EXON 2/2A

**Flexibel,
ergonomisch,
effizient**


- Luft- und Masstemperatur getrennt regelbar (ExOn 2)
- Luftbeheizt (ExOn 2A)
- 360° Drehung vom Schweissschuh möglich (ExOn 2A)
- 2x Schweisschuhe inkl.
- wahlweise für 3 und 4 mm oder 4 und 5 mm Draht
- grosse Zubehör Range erhältlich



ExOn 2



ExOn 2A *



Durch die kompakten Dimensionen sowie dem hohen Ausstoss von bis zu 2 kg/h entsteht ein aussergewöhnlich flexibler Extruder, der in vielen Bereichen einsetzbar ist.

Technische Daten		ExOn 2	ExOn 2A
Spannung	V	230	230
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	3600	3100
Ausstoss mit HDPE	kg/h	max. 2	max. 2
Schweisszusatz	mm	4 oder 5** rund	4 oder 5** rund
Abmessungen (LxBxH)	mm	560x120x350	560x120x350
Gewicht	kg	7	7
Vorheizung		bürstenlos	Bürsten
Schweissmaterialien		PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP
Schutzklasse I		⊕	⊕
Konformitätszeichen		CE	CE

* luftbeheizter Handextruder
 ** bei Bestellung angeben