

COMON3

**Stark,
schnell,
innovativ**

- hohe Schweissleistung, Geschwindigkeit und Qualität
- digitale Anzeige der Temperatur, Geschwindigkeit und Fügekraft
- einfaches wechseln des Heizkeiles, da steckbar
- verschweisbare Materialien: PE-LD, PE-HD, PP, ECB, EVA, TPO
- schweisbare Dicke HD-PE: 1,0–3,0mm
- integrierter GPS-Tracker – Standort der Maschine zu jedem Zeitpunkt abrufbar
- Kit erhältlich für das Vorwärmen/Trocknen mit einem Handgerät



Der starke und schnelle Heizkeil-Schweissautomat mit dem optimalen Preis-Leistung-Verhältnis. Durch den kraftvollen und verschleissfreien Servo Motor ist der ComOn3 für die anspruchsvollsten Baustellen geeignet.

Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2100/1700
Temperatur	°C	20–460
Geschwindigkeit (umschaltbar)	m/min	5/10
Heizkeillänge	mm	100/80
Fügekraft	N	1500
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 280 x 350
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	15–15–15
Gewicht	kg	18,5
Konformitätszeichen		CE

Auf Anfrage ist eine Version mit Aufzeichnung aller Schweissdaten erhältlich.