

Kompakt, handlich, innovativ

- Zum Verschweissen von thermoplastischen Planen- und Dachmaterialien
- Digitale Anzeige von Geschwindigkeit, Temperatur und Luftmenge
- Anfahrautomatik
- Hohe Schweissgeschwindigkeit
- Schweisst faltenfrei
- Neuestes Design und faszinierende neue Technik



ATC

Dank mehr Luftmenge höhere Schweissgeschwindigkeit. Lieferbar für 20, 30 oder 40 mm breite Schweissnähte.

Technische Daten

Spannung	VAC	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2300/2900
Temperatur	°C	20–650
Geschwindigkeit	m/min	0,5–12
Luftmenge max. (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100 stufenlos
Emissionspegel LpA	dB	50
Abmessungen (l x b x h)	mm	410 x 260 x 200
Gewicht	kg	11,5 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕

Das Gerät kann auf Wunsch auch in 120 Volt geliefert werden.

Version mit integriertem ATC (Automatic-Track-Control) zum eigenständigen, selbstständigen Fahren an der Nahtkante auf Anfrage lieferbar.