


HEAT ON

Kunststoff-Schweissgeräte



BAK

www.bak-ag.com




BAK Technology AG
Industriestrasse 6
6064 Kerns / Switzerland

E-Mail info@bak-ag.com
Telefon +41 (0)41 661 22 50
Fax +41 (0)41 661 22 51

*quality
wins!*

HEAT ON



Hauptsitz

BAK Technology AG
Industriestrasse 6
6064 Kerns/Switzerland
Telefon +41 (0)41 661 22 50
Fax +41 (0)41 661 22 51
E-Mail info@bak-ag.com
Internet www.bak-ag.com

Asia Office

BAK Asia Co., Ltd.
723 Supakarn Building, L18
Charoennarkorn Rd 15a, Klongsarn
Bangkok 10600, Thailand
Tel./Fax +66 24374510
info@bak-asia.com
www.bak-asia.com

BAK Technology AG ist einer der führenden Hersteller von Kunststoffschweissgeräten, Extrudern, Lufterhitzern und Gebläsen.

Wir präsentieren die optimale Lösung für Kunststoffbearbeitung, Planen-, Dach-, Tiefbau-, Tunnel- und Fussbodenschweissen sowie vieles mehr.

BAK ist ein stark verwurzeltes, Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Kerns, Obwalden. Unsere Produktions- und Entwicklungsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Wir können Ihnen eine grosse Produktpalette von Geräten und passenden Zubehörteilen anbieten:

- Heissluftgeräte
- Heizkeilschweissmaschinen
- Handextruder
- Lufterhitzer
- Heiz- und Biegemaschinen
- Heissluftschweissmaschinen
- Heissluftgebläse
- Industrieextruder
- Gebläse
- Prüfgeräte

Der Kunde ist König.


Kundenservice und Qualität stehen für uns an erster Stelle.

Durch unsere langjährige Erfahrung und dem stetigen Weiterentwickeln mit dem Markt stellen wir sicher, dass der anspruchsvolle Kunde die beste Qualität erhält. Die optimale Kundenbetreuung weltweit garantieren wir durch unsere vertrauensvollen Distributionspartner in über 40 Ländern.

RION 2

Leistungsstark, anwenderfreundlich, bürstenlos

- optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- servicefreundlich durch bürstenlosen Motor
- stufenlos einstellbare Temperatur
- ergonomischer, schlanker Handgriff für ermüdungsfreies Schweißen
- freie Luftzufuhr, dank rückseitig integriertem Luftfilter
- perfekte Sicht auf jede Schweißnaht, dank eingebautem LED-Licht
- automatische Abkühlung für maximale Sicherheit und Langlebigkeit




Das leistungsstarke, vollständig in der Schweiz gefertigte, Handgerät zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffen für Dachdecker, Fussbodenleger, Planenverarbeiter, Kunststoffverarbeiter, usw.

Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1600
Temperatur	°C	20–650
Luftmenge	l/min	150–250
Emission	dB	70
Abmessungen	mm	100 x 360, Handgriff Ø 55
Gewicht	kg	1,2 mit Kabel
Konformitätszeichen		CE

RION 2 DIG

**Praktisch,
innovativ,
nachhaltig**



- servicefreundlich durch bürstenlosen Motor
- stufenlos einstellbare Temperatur
- ergonomischer, schlanker Handgriff für ermüdungsfreies Schweißen
- freie Luftzufuhr, dank rückseitig integriertem Luftfilter
- perfekte Sicht auf jede Schweißnaht, dank eingebautem LED-Licht
- energiesparmodus für effizientes Arbeiten
- automatische Abkühlung für maximale Sicherheit und Langlebigkeit



Schweißen leicht gemacht! Das praktische digitale Handgerät mit ergonomischer Handgriffform zum Verschweißen jeglicher thermoplastischer Kunststoffe.



Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1600
Temperatur	°C	20–600
Luftmenge	l/min	150–250
Emission	dB	70
Abmessungen	mm	100 x 360, Handgriff Ø 55
Gewicht	kg	1,2 mit Kabel
Konformitätszeichen		CE

Akku betrieben, innovativ, kompakt

- lange Laufzeit (45 Minuten auf der höchsten Temperatur)
- Signal wenn Batterie leer ist
- einfaches aufladen
- hochwertiger Rucksack inklusive
- hohe Leistung



Das erste professionelle, akkubetriebene Schweissgerät. Zum Verschweissen von thermoplastischen Kunststoffen für Dachdecker, Fussbodenleger, Planenverarbeiter usw.

Technische Daten

Spannung	V	max. 60
Leistung	W	max. 1200
Temperatur	°C	20–650
Luftmenge	l/min	150
Druck statisch	Pa	ca. 1600
Emission	dB	55
Abmessungen Handgerät	mm	340 x 100, Handgriff Ø 56
Gewicht Handgerät	kg	1,5
Gewicht total		7,5
Konformitätszeichen		CE

Klein, leistungsstark, flexibel

- Temperatur stufenlos einstellbar
- gekühltes Schutzrohr
- für aufschieb- oder aufschraubbare Düsen je nach Ausführung
- Luftversorgung durch Gebläse HD 140 oder SorOn
- gekoppelt mit Gebläse SorOn für externen Montageeinsatz



Das kleine Schweißgerät für externen Luftanschluss mit hoher Schweißleistung. Mit Heizelementrohr für aufschieb- oder aufschraubbare Düsen.

Technische Daten MarOn		
Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1550/1600
Temperatur	°C	20–650
Min. Luftmenge (20 °C)	l/min	40
Abmessungen	mm	300x62, Handgriff Ø 46
Gewicht	kg	1,2 mit Kabel und Luftschlauch
Konformitätszeichen	CE	

Technische Daten MarOn, gekoppelt mit SorOn		
Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1700
Temperatur	°C	20–650
Luftmenge	l/min	max. ca. 300
Druck statisch	Pa	ca. 3000
Gewicht	kg	2,5
Konformitätszeichen	CE	

WELDON, WELDON S

**Beweglich,
leicht,
präzise**

- drehbares Heizelementrohr und Luftschlauch
- digitale Anzeige von eingestellter und aktueller Temperatur (digitale Version)
- stufenlos einstellbare, elektronisch geregelte Temperatur
- ermüdungsfreies Schweißen durch ergonomische Handgriffform
- gekühltes Schutzrohr
- Düsenposition 360° einstellbar
- grosse Zubehör-Range

WeldOn



WeldOn S



Das Handgerät zum verschweissen von thermoplastischen Kunststoffen für den Kunststoffverarbeiter. Die Luftversorgung erfolgt über ein separates Gebläse (BAK Air Station) oder mittels Pressluft. Die Düse (Heizelementrohr) kann während dem Schweißen 360° gedreht werden.

Technische Daten		WeldOn	WeldOn S
Spannung	V	230/120	230/120
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	1000/600	600
Temperatur	°C	20–600	20–450
Luftmenge	l/min	min. 40	min. 40
Druck	bar	max. 1	max. 1
Abmessungen	mm	295 x 62, Handgriff Ø 38	295 x 62, Handgriff Ø 38
Gewicht	kg	0,75 mit 3 m Kabel, Luftschlauch und Y-Anschluss	0,75 mit 3 m Kabel, Luftschlauch und Y-Anschluss
Konformitätszeichen		CE	CE

SORON, AIR STATION

**Mobil,
leicht,
stark**

- klein, aber leistungsstark
- kompakte Bauweise
- zur flexiblen Luftversorgung
- handlich
- geräuscharm



Air Station N80



Die kleinen Gebläse mit der grossen Leistung zur Luftversorgung der Schweißgeräte MarOn oder WeldOn/WeldOn S.

Technische Daten		SorOn	Air Station N80	Air Station N200
Spannung	V	120/230	230	230
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60
Leistung	W	100	86	215
Luftmenge (20 °C)	l/min	400	80	200
Druck statisch	Pa	5000		
Ausblasöffnung (ausser)mm		14,5	14,5	2 x 14,5
Abmessungen	mm	260x94 Handgriff Ø 64	357x214x230	475x212x332
Gewicht	kg	1,2 mit 3 m Kabel	6	15
Konformitätszeichen		CE	CE	CE

Leistungstark, ergonomisch, flexibel

Ideal zum:

- Schrumpfen
- Trocknen
- Löten
- Aufheizen
- Aktivieren
- Schweißen
- Biegen



Stufenlose Temperatureinstellung bis 650°C.
Leistungstark mit ergonomischem Handgriff
für verschiedenste Anwendungen und umfang-
reichem Zubehör wie Düsen, Reflektoren usw.

Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2300/2700/3400
Temperatur	°C	20–650
Luftmenge	l/min	ca. 600
Druck statisch	Pa	ca. 3000 nach Einlaufen
Emission	dB	64
Abmessungen	mm	320x94, Handgriff Ø 64
Gewicht	kg	1,5 mit Kabel
Konformitätszeichen	CE	

Auf Wunsch auch mit
bürstenlosem Motor
erhältlich.

MICON, MICON E

Innovativ,
leicht,
praktisch

- stabiles und baustellengerechtes Design
- Geschwindigkeit und Temperatur stufenlos einstellbar
- zum Verschweissen von thermoplastischen Dichtungsbahnen
- konstante Temperatur und Geschwindigkeit
- einfache Handhabung
- Anpressdruck wird manuell aufgebaut




Das kostengünstige angetriebene Handgerät. Schliesst die Lücke zwischen Handgerät und Schweissautomat. Wahlweise für 30 oder 40 mm Schweissnähte erhältlich.

Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2100/1700
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	max. 4
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 170 x 330
Gewicht	kg	6,8
Konformitätszeichen		CE

Kompakt, innovativ, praktisch

- klein und handlich
- tiefe Stromaufnahme
- digitale Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- automatisches Anfahren beim Einschwenken der Düse
- Schweißbereich 40 mm



Der kleine, vollautomatische Dachschweissautomat für alle anfallenden Arbeiten auf dem Dach.

Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1700/2100
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	0.5–4
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 230 x 320
Gewicht	kg	17
Schutzklasse I		⊕
Konformitätszeichen		CE

ROOFON, ROOFON DIGITAL

**Klein,
erschwinglich,
leicht**

- zum Verschweissen von thermoplastischen Dachmaterialien
- Einstellung von Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur mittels Potentiometer
- Anfahrautomatik
- faltenfreies Schweissen
- Schweissnahtbreite 40 mm
- Digitalregelung und -anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit (RoofOn Digital, siehe Bild unten)



Perfekte Schweissnaht-Qualität trotz geringem Eigengewicht. Garantiert faltenfreies Schweissen einer Schweissnaht von 40 mm breite durch eine raffiniert Technologie.

Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	3400/2900
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	0,5–12
Luftmenge max. (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100 stufenlos
Emissionspegel LpA	dB	64
Abmessungen (LxBxH)	mm	450x330x220
Gewicht	kg	15 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕

ROOFON MULTI/LT

**Bedienerfreundlich,
kompakt,
leicht**

- Verschweissen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
- werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- Digitalregelung und -anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Luftmenge stufenlos einstellbar
- Anfahrautomatik
- schweisst faltenfrei



Entdecken Sie den RoofOn Multi, das Multitalent zur Arbeit an kleineren Dächern und Details. In der Version LT ohne Digitalanzeige erhältlich.


Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	3000
Temperatur	°C	20–620
Geschwindigkeit	m/min	0–6
Luftmenge (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100
Emissionspegel LpA	dB	64
Abmessungen (LxBxH)	mm	380x340x700 (inkl. Führungsstange)
Gewicht	kg	21
Konformitätszeichen		CE

LARON 21

Innovativ, effizient, high-speed

- geeignet für Dauerbetrieb durch bürstenlose Motoren
- stabiles und baustellengerechtes Design
- Spannungsanzeige vor einschalten des Geräts
- Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- zum Verschweissen von allen thermoplastischen Dachmaterialien
- Schweißen von Bitumen Material möglich mit Umrüstkit 80 mm oder 100 mm
- integrierter GPS-Tracker – Standort der Maschine zu jedem Zeitpunkt abrufbar



Wirtschaftlich und bedienerfreundlich durch baustellenerprobtes Design. Effizienter Arbeiten mit dem LarOn 21, dem schnellsten Schweissautomaten auf dem Markt. Sie wählen die gewünschte Schweiss-Geschwindigkeit zwischen 0,5–21 m/min selbst aus.


Technische Daten

Spannung	V	230/400
Frequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	3600/4600
Leistung max.		4600/5700
Temperatur	°C	20–620
Geschwindigkeit	m/min	0,5–21
Abmessungen (LxBxH)	mm	610x410x320
Gewicht (mit Gewichten)	kg	42
Konformitätszeichen		CE

STEEPON

Sichere Schweissnaht, handlich, baustellenerprobt

- stabiles und baustellengerechtes Design
- Geschwindigkeit und Temperatur stufenlos einstellbar
- zum Verschweissen von allen thermoplastischen Dachmaterialien
- zum Verschweissen von Dichtungsbahnen auf Flach- und Steildach
- konstanter Anpressdruck, Temperatur und Geschwindigkeit
- für lose verlegte Dichtungsbahnen
- bürstenlos und servicefreundlich



Durch das Klemmsystem geeignet für Flach- und Steildach. Für perfekte Schweissnähte auf jedem Untergrund.

Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1800
Temperatur	°C	max. 600
Geschwindigkeit	m/min	5
Abmessungen (LxBxH)	mm	360x330x310
Gewicht	kg	8
Konformitätszeichen		CE

BELTON T, BELTON P

**Universell,
leistungsstark,
schnell**

- zwei Schweissnähte in einem Arbeitsgang
- zum Verschweissen von thermoplastischen Bändern und Profilen
- hohe Schweissleistung/Geschwindigkeit
- servicefreundlich dank Standard-Elektronik
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- einfaches Umrüsten auf verschiedene Bandbreiten



Zum Verschweissen von Bändern, Gurtenbändern und Verstärkungsstreifen auf LKW-Planen sowie Profilen. Wirtschaftlich und bedienerfreundlich dank hoher Schweissgeschwindigkeit und einfachem Design.



Technische Daten

Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	6400
Temperatur	°C	20–620
Geschwindigkeit	m/min	max. 24
Bandbreite	mm	50–150
Abmessungen (L x B x H)	mm	900 x 530 x 340
Gewicht	kg	39
Konformitätszeichen		CE

PLANON

**Einfach,
robust,
kostengünstig**

- zum Verschweissen von thermoplastischen Planen- und Werbematerialien
- bewährte und robuste Technologie
- Anfahrautomatik
- hohe Schweissgeschwindigkeit
- wirtschaftlich und bedienerfreundlich
- Einstellung von Geschwindigkeit und Temperatur mit Potentiometer



Dank robustem Design ausfallsicher und einfach zu bedienen. Lieferbar für 20, 30 oder 40 mm breite Schweissnähte.


Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	3400/2900
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	0,5–12
Luftmenge max. (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100 stufenlos
Emissionspegel LpA	dB	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 360 x 310
Gewicht	kg	14 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕
Konformitätszeichen		CE

PLANON-BAND

Handlich,
effizient,
preiswert

- zum Verschweissen von thermoplastischen Bändern
- bewährte und robuste Technologie
- Anfahrautomatik
- wirtschaftlich und bedienerfreundlich
- Einstellung von Geschwindigkeit und Temperatur mit Potentiometer



Zum Verschweissen von Bändern und Gurtenbändern auf LKW-Planen. Lieferbar für 40 oder 50 mm breite Bänder.

Technische Daten		
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	3700
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	0,5–12
Luftmenge max. (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100 stufenlos
Emissionspegel LpA	dB	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 360 x 640
Gewicht	kg	18 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕
Konformitätszeichen		CE

PROTON AIR

**Benutzerfreundlich,
robust,
kompakt**

- klein, leicht und sehr robust
- Antrieb und Gebläse bürstenlos
- für dünnes Material und Überkopf-Schweissen
- einfache Bedienung
- stufenlose Einstellung aller Schweissparameter und Luftmenge
- verschweisbare Materialien PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO
- integrierter GPS-Tracker



Der kleine und leichte Schweissautomat zum Verschweissen von allen Dichtungsbahnen. Für Tiefbau- und Tunnelanwendungen. Kombikeildüse mit Heissluft und Kontakt. Standort der Maschine abrufbar über die myBAK App.


Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2200
Temperatur	°C	max. 550
Geschwindigkeit	m/min	max. 5
Fügekraft	N	max. 1200
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 340 x 330
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	15 – 15 – 15
Gewicht	kg	9,8
Konformitätszeichen		CE

PROTON WEDGE

Kompakt,
leicht,
handlich

- klein, mit hoher Schweissleistung
- servicefreundlich
- stufenlose Einstellung aller Schweissparameter
- einfache Bedienung
- verschweisbare Materialien PE-LD, PE-HD, PP, ECB, EVA, TPO
- integrierter GPS-Tracker



Der kleine und leichte Heizkeil-Schweissautomat zum Verschweissen von allen thermoplastischen Dichtungsbahnen im Tiefbau. Standort der Maschine abrufbar über die myBAK App.

Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	900
Temperatur	°C	max. 420
Geschwindigkeit	m/min	max. 2,5
Fügekraft	N	max. 1200
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 435 x 280
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	15 – 15 – 15
Gewicht	kg	9,5
Konformitätszeichen		CE

COMON 2

Anpassungsfähig,
robust,
effizient

- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- hohe Schweissleistung
- baustellenerprobte Elektronik, servicefreundlich
- verschleissfreier Servomotor
- stufenlose Fügekräfteeinstellung
- stabiles, leichtes und kompaktes Design
- verschweiszbare Materialien:
PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP,
ECB, EVA, TPO
- schweiszbare Dicke HD-PE: 1,0–3,0 mm



Einfache Bedienung, kombiniert mit dem wartungs-
freien Servomotor und der erprobten baustellen-
gerechten Elektronik ideal für aussergewöhnliche
Beanspruchungen.

Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1700
Temperatur	°C	20–420
Geschwindigkeit	m/min	0,8–5,0
Fügekraft	N	max. 1400
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 300 x 330
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	15–15–15
Gewicht	kg	14
Konformitätszeichen		CE

COMON3

**Stark,
schnell,
innovativ**

- hohe Schweissleistung, Geschwindigkeit und Qualität
- digitale Anzeige der Temperatur, Geschwindigkeit und Fügekraft
- einfaches wechseln des Heizkeiles, da steckbar
- verschweisbare Materialien: PE-LD, PE-HD, PP, ECB, EVA, TPO
- schweisbare Dicke HD-PE: 1,0–3,0 mm
- integrierter GPS-Tracker – Standort der Maschine zu jedem Zeitpunkt abrufbar
- Kit erhältlich für das Vorwärmen/Trocknen mit einem Handgerät



Der starke und schnelle Heizkeil-Schweissautomat mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch den kraftvollen und verschleissfreien Servo Motor ist der ComOn3 für die anspruchsvollsten Baustellen geeignet.

Technische Daten



Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	2100/1700
Temperatur	°C	20–460
Geschwindigkeit (umschaltbar)	m/min	5/10
Heizkeillänge	mm	100/80
Fügekraft	N	1500
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 280 x 350
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	15–15–15
Gewicht	kg	18,5
Konformitätszeichen		CE

Auf Anfrage ist eine Version mit Aufzeichnung aller Schweißdaten erhältlich.

PROTON PRE FAB

**Zuverlässig,
effizient,
innovativ**

- klein, leicht und schnell
- Antrieb bürstenlos
- zum Vorkonfektionieren von dünnem Material
- einfache Bedienung
- stufenlose Einstellung aller Schweissparameter
- verschweisbare Materialien PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO
- integrierter GPS-Tracker



Der kleine und leichte Schweissautomat zum Vorkonfektionieren von dünnen Materialien. Perfekte Schweissnähte mit hoher Schweissgeschwindigkeit. Standort der Maschine abrufbar über die myBAK App.


Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	900
Temperatur	°C	max. 300
Geschwindigkeit	m/min	max. 10
Fügekraft	N	max. 800
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 435 x 280
Nahtabmessungen (andere Abmessungen auf Anfrage)	mm	35
Gewicht	kg	11
Konformitätszeichen		CE


**Zuverlässig,
handlich,
präzise**



- für Zug- und Schälversuche
- einfaches Einspannen der Prüflinge
- Speicherung der Daten mittels USB-Schnittstelle
- Ausdruck der Messungen als Grafik
- drehbare Klemmbacken



Das Zugprüfgerät Typ TestOn zur Qualitätskontrolle Ihrer Schweissnaht mit einfachster Bedienung. Hohe Genauigkeit und Aufzeichnung auch auf der Baustelle.



Technische Daten

Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	250
Zugkraft auf Messdose	N	max. 2000
Fahrtgeschwindigkeit	mm/min	max. 200
Fahrtweg absolut	mm	max. 450
Abmessungen (L x B x H)	cm	105 x 15 x 16
Gewicht	kg	14,8
Anzahl gespeicherte Messungen		max. 64
Externe Speicherung		USB-Stick
Schutzklasse I		⊕
Konformitätszeichen		CE

SOLON

Überlegen,
schnell,
zuverlässig

- zum Verschweissen von thermoplastischen Fussböden und Linoleum
- Einstellung von Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur mit Potentiometer
- Anfahrautomatik
- optischer Wandabschalter
- integrierte Abroll- und Abhebevorrichtung



Hohe Schweissleistung dank starkem Heissluftgebläse. Dank bewährter und sicherer Technologie sehr einfach zu bedienen.

Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	3500/2900
Temperatur	°C	20–600
Geschwindigkeit	m/min	0,5–12
Luftmenge max. (20 °C)	l/min	500
Luftmenge	%	50–100 stufenlos
Emissionspegel LpA	dB	64
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 360 x 500
Gewicht	kg	16 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕

ROTON

**Handlich,
präzise,
zuverlässig**

- zum Fräsen von allen Fussbodenbelägen
- ermöglicht auch Fräsen entlang der Wand
- integrierter Staubabzug
- umschaltbare Fräsdrehzahl
- Dreipunktauflage gleicht Unebenheiten aus
- einstellbare Führungsrollen ermöglichen auch das Fräsen von Noppenbelägen
- einfaches Austauschen des Fräsblattes




Die zuverlässige Fugenfräse zum staubfreien Fräsen von allen Fussbodenbelägen.

Technische Daten

Spannung	V	230/120
Frequenz	Hz	50/60
Leistung Stufe 1	W	350
Leistung Stufe 2	W	700
Fräserdrehzahl Stufe 1	U/min	14800
Fräserdrehzahl Stufe 2	U/min	18500
Emissionspegel LpA	dB	78
Tiefeneinstellung	mm	0–4, stufenlos
Abmessungen (LxBxH)	mm	210x210x262
Gewicht	kg	4,8 mit 3 m Kabel
Konformitätszeichen		CE

HEIZLEISTEN

Wirtschaftlich,
universell,
kostengünstig



- elektronisch geregelter Heizstab
- digitale Anzeige von eingestellter und aktueller Temperatur
- Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm
- Parallelanschlag als Zubehör



Die Tischheizleiste zum Biegen von thermoplastischen Materialien bis zu einer Stärke von 12 mm und Folien bis 1 mm.

Technische Daten		Tischheizleiste Einfachheizung	Tischheizleiste Unter- und Oberheizung
Spannung	V	230	230
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	500–1600 abhängig von Arbeitsbreite	1400–3200
Max. Arbeitsbreite	mm	1000, 2000, 3000	1000, 2000, 3000
Max. Plattenstärke	mm	6	12
Gewicht	kg	7–24	22–46
Schutzklasse I		⊕	⊕

ZUBEHÖR



**Andrückrolle 28 mm
(Silikon)**
Best.-Nr. 5106977



Andrückrolle (Messing)
Best.-Nr. 5106972



**Winkeldüse
(Ø 32 mm) 20 mm 90°
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5107124



**Andrückrolle 40 mm
(Silikon)**
Best.-Nr. 5106975



Kehlnahtstreicher
Best.-Nr. 5201324



**Winkeldüse
(Ø 32 mm) 20 mm 60°
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5107125



**Andrückrolle 28 mm
(PTFE)**
Best.-Nr. 5106976



Kantenhobel
Best.-Nr. 5201445



**Breitschlitzdüse
(Ø 32 mm)
30 x 2 mm 15°
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5105494



**Andrückrolle 40 mm
(PTFE)**
Best.-Nr. 5106971



Fugenhobel
Best.-Nr. 5106966



**Breitschlitzdüse
(Ø 32 mm) 40 mm
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5107132



Power-Andrückrolle
Silikon 40 mm Best.-Nr. 5106983
PTFE 40mm Best.-Nr. 5106984



Viertelmondmesser
Best.-Nr. 5106969



**Breitschlitzdüse
(Ø 32 mm) 40 mm
gelocht
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5107133



**Andrückrolle 80 mm
(Silikon)**
Best.-Nr. 5106974



Abstossschlitten
Best.-Nr. 5200092



Winkeldüse SP20
rechts Best.-Nr. 6660004
links Best.-Nr. 6660005



**Andrückrolle 90 mm
(PTFE)**
Best.-Nr. 5800226



**Breitschlitzdüse
(Ø 32 mm) 20 mm
aufschiebbar**
Best.-Nr. 5107123



**Breitschlitzdüse
(Ø 50 mm) 70 x 10 mm**
Best.-Nr. 5107258

ZUBEHÖR



Breitschlitzdüse
(Ø 50 mm) 75 x 2 mm
Best.-Nr. 5107266



Heftziehdüse
schraubbar M14
Best.-Nr. 5106988



Adapter mit Gewinde
M10 (Ø 32 mm)
Best.-Nr. 5201013



Breitschlitzdüse
(Ø 50 mm) 150 x 12 mm
Best.-Nr. 5107270



Ziehdüse
schraubbar M14
Rund 3 mm Best.-Nr. 5113876
Rund 4 mm Best.-Nr. 5113874
Rund 5 mm Best.-Nr. 5113875



Adapter mit Gewinde
M14 (Ø 32 mm)
Best.-Nr. 5201014



Rohrdüse
(Ø 32 mm) 5 mm
aufschiebbar
Best.-Nr. 5100303



Ziehdüse mit
Heftschnabel
schraubbar M14
Rund 3 mm Best.-Nr. 5113666
Rund 4 mm Best.-Nr. 5113399
Rund 5 mm Best.-Nr. 5113873



Siebreflektor 10 x 12 mm
(Ø 8,25 mm)
aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm
Best.-Nr. 5107324



Heftdüse
aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm
Best.-Nr. 5106996



Ziehdüse ohne
Heftschnabel
schraubbar M14
Profil 5,7 mm Best.-Nr. 5113877
Profil 7,0 mm Best.-Nr. 5106986



Siebreflektor
(Ø 32 mm) 35 x 20 mm
Best.-Nr. 6107338



Schnellschweissdüse
aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm
Rund 3 mm Best.-Nr. 5106989
Rund 4 mm Best.-Nr. 5106990
Rund 5 mm Best.-Nr. 5106991



Ziehschweissdüse
mit Heftschnabel
schraubbar M14
Profil 5,7 mm Best.-Nr. 5113670
Profil 7,0 mm Best.-Nr. 5113671



Siebreflektor
(Ø 32 mm) 50 x 35 mm
Best.-Nr. 6107337



Schnellschweissdüse
aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm
Profil 5,7 mm Best.-Nr. 5106992
Profil 7,0 mm Best.-Nr. 5106993



Adapterwinkel
25° abgewinkelt
für Ziehschweissdüse M14
Best.-Nr. 5201020



Schaber kurz 100 mm
Best.-Nr. 5200142



Rohrdüse 5 mm
schraubbar M14
Best.-Nr. 5105622



Adapterwinkel
40° abgewinkelt
für Ziehschweissdüse M14
Best.-Nr. 5201021



Schaber lang 220 mm
Best.-Nr. 5200143



Schaber
Best.-Nr. 5106967



Keder Kit PlanOn
20 mm Best.-Nr. 5230189
30 mm Best.-Nr. 5230192
40 mm Best.-Nr. 5230193



**JAMAS-Dichtungsbahn-
schneidegerät**
Best.-Nr. 5201230



Schaber 2-kant
Best.-Nr. 5201470



**Führungsstab
ProtOn / SteepOn**
Best.-Nr. 6600298



Testnadel PVC
Best.-Nr. 5201700



Schaber 3-kant
Best.-Nr. 5201440



Laufhilfe MicOn
Best.-Nr. 6600319




Testnadel PE
Best.-Nr. DX073



Schaber mit Doppelgriff
Best.-Nr. 5200140




**Bitumenschweisszubehör
LarOn**
80 mm Best.-Nr. 6108923
100 mm Best.-Nr. 6108924



Handy-Zugprüfgerät
Best.-Nr. 5200171



Schweissnahthobel
Best.-Nr. 5200146



Metallkiste RiOn / ErOn
Best.-Nr. 5201000



Verlegeklaue
Best.-Nr. DX071



**Folienmesser
mit Hülle**
Best.-Nr. 5800000



Metallkiste LarOn
Best.-Nr. 5201001



**Hartmetallfräser
zu RotOn**
Rund 2,8 mm 6102403
Rund 3,5 mm 6102405
Trapez 3,5 mm 6102401



Saumzubehör PlanOn
Einstellbar für Saumbreiten
20, 25, 30, 35, 40 mm
Best.-Nr. 5230109



**Metallkiste
PlanOn / RoofOn /
ComOn / SteepOn / ProtOn**
Best.-Nr. 5201008
RoofOn Multi
Best.-Nr. 5232551



Schweisdraht
Verschiedene Arten, Formen
und Farben

EINBLICK IN DIE EXTRUDER LINIE

MICRO

**Klein,
leicht,
einmalig**


- zum Verschweissen von PE, PP, PVDF und PVC
- Luft- und Masstemperatur getrennt regelbar
- mit Eigenluftversorgung eingebaut in der Steuerbox
- Bürstenloser Motor für Antrieb und Gebläse



EXON 1/1A

**Handlich,
ausfallsicher,
leistungsstark**

- Luft- und Masstemperatur getrennt regelbar (ExOn 1)
- Luftbeheizt (ExOn 1A)
- 360° Drehung vom Schweissschuh möglich
- 2x Schweisschuhe inkl.
- grosse Zubehör Range erhältlich



ExOn 1

ExOn 1A

EXON 2/2A

**Flexibel,
ergonomisch,
effizient**

- Luft- und Masstemperatur getrennt regelbar (ExOn 2)
- Luftbeheizt (ExOn 2A)
- 360° Drehung vom Schweisssschuh möglich (ExOn 2A)
- 2x Schweisssschuhe inkl.
- wahlweise für 3 und 4 mm oder 4 und 5 mm Draht
- grosse Zubehör Range erhältlich



ExOn 2



ExOn 2A

EXON C3

**Kompakt,
leise,
hoher Ausstoss**

- einfache Handhabung
- integrierte Lampe
- hohe Luftmenge
- perfekt für enge Platzverhältnisse



HeatOn-GROUP

— YOUR BEST CHOICE —

Consulting – Sales – Training – Service – Development

Beratung – Verkauf – Schulung – Service – Entwicklung



BAK Technology AG

Industriestrasse 6
6064 Kerns/Switzerland

Tel. ++41 (0)41 661 22 50, Fax ++41 (0)41 661 22 51
e-mail info@bak-ag.com