

WELDON, WELDON S

**Beweglich,
leicht,
präzise**

- drehbares Heizelementrohr und Luftschlauch
- digitale Anzeige von eingestellter und aktueller Temperatur (digitale Version)
- stufenlos einstellbare, elektronisch geregelte Temperatur
- ermüdungsfreies Schweißen durch ergonomische Handgriffform
- gekühltes Schutzrohr
- Düsenposition 360° einstellbar
- grosse Zubehör-Range



Das Handgerät zum verschweissen von thermoplastischen Kunststoffen für den Kunststoffverarbeiter. Die Luftversorgung erfolgt über ein separates Gebläse (BAK Air Station) oder mittels Pressluft. Die Düse (Heizelementrohr) kann während dem Schweißen 360° gedreht werden.

Technische Daten		WeldOn	WeldOn S
Spannung	V	230/120	230/120
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	1000/600	600
Temperatur	°C	20–600	20–450
Luftmenge	l/min	min. 40	min. 40
Druck	bar	max. 1	max. 1
Abmessungen	mm	295x62, Handgriff Ø 38	295x62, Handgriff Ø 38
Gewicht	kg	0,75 mit 3 m Kabel, Luftschlauch und Y-Anschluss	0,75 mit 3 m Kabel, Luftschlauch und Y-Anschluss
Konformitätszeichen		CE	CE